

IVT TOTAL CONTROL

Fjärrstyrning till IVT Nordic Inverter.



Smidig styrning via sms eller via app (Android).

Spara mer med steglös värmereglering, +10 till +30°C.

Större trygghet med fuktkontroll och röklarm via trådlösa sensorer.

Installation som kräver lite plats.

Ställ in värmen med din mobil.

Reglera värmen i ditt hus med mobilen. IVT Total Control är ett flexibelt tillbehör för fjärrstyrning som även kan kompletteras med andra funktioner.



IVT Total Control

Med fjärrstyrningssystemet IVT Total Control kan du enkelt styra din IVT Nordic Inverter via sms, eller vår app för Android. Du kan ställa in värmen helt steglöst från +10°C till +30°C, och dessutom reglera fläkthastigheten. När du lämnar ditt hus kan du till exempel välja underhållsvärme +10°C, för att sedan höja värmen igen lagom tills du kommer tillbaka. Genom veckotimer-funktionen kan du också ställa in fasta tider då din värmepump automatiskt reglerar temperaturen. Det håller nere dina värmekostnader, samtidigt som temperaturen är tillräckligt hög för att motverka mögel och fukt.

Förutom att du på ett enkelt sätt kan styra din värmepump, får du också tillgång till viktig information om värmepumpens

drift direkt i din telefon. Du kan också få larm vid strömavbrott. Kommunikationen mellan de olika delarna i systemet är baserad på radioteknik, vilket innebär att du kan placera mottagarenheten var som helst i ditt hus. De trådlösa brandvarnarna larmar med både ljud och sms vid rökutveckling. Det är möjligt att ansluta upp till nio trådlösa funktioner. Dessutom finns ingångar för start/stopp av olika elektroniska apparater eller villalarm.

Ytterligare en trygghet är funktionen för fuktkontroll. Med hjälp av en fuktsensor som kopplas till fjärrstyrningssystemet har du kontroll på temperaturen i huset för att enkelt undvika dyra och tråkiga fuktskador.

Teknisk fakta Rökdetektor

Modell	300-8309V10
Storlek B,H	Ø105x33 mm

Teknisk fakta Fuktsensor

Modell	300-9110V10
Storlek B,L,H	85x85x28 mm

Teknisk fakta GSM-modul

Modell	300-8262V10
Storlek B,L,H	101x75x16 mm

Teknisk fakta Radionod

Modell	300-8262V10
Frekvens	433,9 MHz

Tillbehör

• IR-förlängning • Temperaturgivare 10 m (ute) • Temperaturgivare 10 cm (rumsgivare) • Fuktsensor • Rökdetektor.

Kravs-specifikation för styrning via app

Android 2.3.3 eller högre. IVT KHR-N eller LR-N med installerad radionod. Styrning via IR stöds ej. Rekommenderad minsta skärmstorlek: 3 tum med skärmmupplösning 320x480.



Scanna QR-koden för att ladda hem appen.

LÄS MER OM IVT TOTAL CONTROL PÅ IVT.SE

IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se

